



Deel III: Technische specificatie DPH30-S:

- Motor samengebouwd met generator en op een stalen frame van U-profiel geplaatst.
- Trillingdempers onder motor generator.
- Carteraftapkraan.
- Dubbelwandige brandstofinspuitleidingen, incl. lekalarm.
- Brandstof voor-filter met stalen behuizing
- Geluiddempende beplating rondom de motor.

Verder is de motor voorzien van:

- 12V enkelpolige startmotor en dynamo.
- Mechanische reguleur 3-5%.
- Mechanische beveiliging bij riembreuk.
- Luchtfiler (droog).
- Brandstoffilter.
- Alarmschakelaars en kabelboom 1,5 m.
- EU Stage IIIA certificaat



Hatz motortype : **4L41C**

Lucht gekoeld

Dieselveermogen (kW) : 30
Toerental (rpm) : 1500
Rating, conform DIN ISO 3046 : IFN
Aantal cilinders, in lijn, 4-slag : 4
Boring x slag (mm) : 102 x 105
Cilinderinhoud (dm³) : 3,432
Compressie verhouding : 20,0 : 1

Stamford generator

Voltage : 400 V / 50 Hz / 3 fase
Cos phi : 0,8
Temperatuur Klasse : H
Bouwvorm : Borstel loos, enkel gelagerd
Regeling : Elektrisch AVR
Bescherming : IP23
EBS (Electric Boost System) : standaard aanwezig

Type set	DPH30-S
Afmetingen	
Lengte (in mm)	1634
Breedte (in mm)	596
Hoogte (in mm)	893
Gewicht ca. (kg)	638

Molenvliet 57, 3335 LH Zwijndrecht ■ Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht

T +31(0)78 629 10 90 ■ F +31(0)78 629 10 98 ■ E info@dolpower.nl ■ W www.dolpower.nl
ING BANK NL82INGB0007580549 ■ KVK 57668779 ■ BTW 8526.83.017.B.01 ■ BIC INGBNL2A