



DOLPOWER

Technische specificatie DPJD107:

- Motor samengebouwd met generator en op een stalen frame van U-profiel geplaatst
- Trillingdempers onder motor generator
- Carteraftappomp (handbediend)
- Generatorset voorzien van bedrading en klemmenstrook kast

Verder is de motor voorzien van:

- 12V startmotor en dynamo
- Elektronisch (ECU) geregeld common rail brandstofsysteem
- Dubbelwandige brandstofleidingen, incl. lekalarm
- Brandstof toevoer- en retour leidingen naar onderzijde frame gebracht
- Brandstoffilter
- Motor geschikt voor beun / kielkoeling
- Motor voorzien van lade-luchtkoeler (lucht-water)
- Koelwatercirculatiepomp
- Uitlaatspruitstuk en turbo voorzien van isolatiematras
- Gesloten carterontluchtingsfilter
- Smeeroliefilter
- Luchtfilter
- V-snaar afscherming
- EU Stage IIIA certificaat

Technische motor gegevens:

John Deere type	: 4045HFG82B
Dieselveermogen (kW)	: 94
Toerental (rpm)	: 1500
Rating, conform DIN ISO 3046	: prime power
Aantal cilinders, in lijn, 4-slag	: 4
Cilinderinhoud (dm ³)	: 4,5

Stamford generator

Voltage	: 400 V / 50 Hz / 3 fase
Cos phi	: 0,8
Temperatuur Klasse	: H
Bouwworm	: Borstel loos, enkel gelagerd
Regeling	: Elektrisch AVR MX341
Bescherming	: IP23
Kortsluitstroom	: 300%
Afmetingen generatorset	: LxBxH = ca. 1900 x 700 x 1300 mm

Molenvliet 57, 3335 LH Zwijndrecht ■ Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht

T +31(0)78 629 10 90 ■ F +31(0)78 629 10 98 ■ E info@dolpower.nl ■ W www.dolpower.nl

ING BANK NL82INGB0007580549 ■ **KVK** 57668779 ■ **BTW** 8526.83.017.B.01 ■ **BIC** INGBNL2A