



## Technische specificatie DPJD215:

- Motor samengebouwd met generator en op een stalen frame van U-profiel geplaatst
- Trillingdempers onder motor generator
- Carteraftappomp (handbediend)
- Generatorset voorzien van bedrading en klemmenstrook kast

### Verder is de motor voorzien van:

- 12V startmotor en dynamo
- Elektronisch (ECU) geregeld common rail brandstofsysteem
- Dubbelwandige brandstofleidingen, incl. lekalarm
- Brandstof toevoer- en retour leidingen naar onderzijde frame gebracht
- Brandstoffilter
- Motor geschikt voor beun / kielkoeling
- Motor voorzien van lade-luchtkoeler (lucht-water)
- Koelwatercirculatiepomp
- Uitlaatspruitstuk en turbo voorzien van isolatiematras
- Gesloten carterontluchtingsfilter
- Smeeroliefilter
- Luchtfilter
- V-snaar afscherming
- EU Stage IIIA certificaat

### Technische motor gegevens:

John Deere type	: <b>6068HFG82B</b>
Dieselveermogen (kW)	: 184
Toerental (rpm)	: 1500
Rating, conform DIN ISO 3046	: prime power
Aantal cilinders, in lijn, 4-slag	: 6
Cilinderinhoud (dm <sup>3</sup> )	: 6,8

### Stamford generator

Voltage	: 400 V / 50 Hz / 3 fase
Cos phi	: 0,8
Temperatuur Klasse	: H
Bouwworm	: Borstel loos, enkel gelagerd
Regeling	: Elektrisch AVR MX341
Bescherming	: IP23
Kortsluitstroom	: 300%
Afmetingen generatorset	: LxBxH = ca. 2500 x 700 x 1325 mm

Molenvliet 57, 3335 LH Zwijndrecht ■ Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht

T +31(0)78 629 10 90 ■ F +31(0)78 629 10 98 ■ E [info@dolpower.nl](mailto:info@dolpower.nl) ■ W [www.dolpower.nl](http://www.dolpower.nl)

ING BANK NL82INGB0007580549 ■ KVK 57668779 ■ BTW 8526.83.017.B.01 ■ BIC INGBNL2A