



## Deel III: Technische specificatie DPH17:

- Motor samengebouwd met generator en op een stalen frame van U-profiel geplaatst.
- Trillingdempers onder motor generator.
- Carteraftapkraan.
- Dubbelwandige brandstofinspuitleidingen, incl. lekalarm.
- Brandstof voor-filter met stalen behuizing

### Verder is de motor voorzien van:

- 12V enkelpolige startmotor en dynamo.
- Mechanische reguleur 3-5%.
- Mechanische beveiliging bij riembreuk.
- Luchtfiler (droog).
- Brandstoffilter.
- Alarmschakelaars en kabelboom 1,5 m.

Hatz motortype : **2M41**

### **Lucht gekoeld**

Dieselveermogen (kW) : 16  
Toerental (rpm) : 1500  
Rating, conform DIN ISO 3046 : IFN  
Aantal cilinders, in lijn, 4-slag : 2  
Boring x slag (mm) : 102 x 105  
Cilinderinhoud (dm<sup>3</sup>) : 1,716  
Compressie verhouding : 20,0 : 1

### Stamford generator

Voltage : 400 V / 50 Hz / 3 fase  
Cos phi : 0,8  
Temperatuur Klasse : H  
Bouwworm : Borstel loos, enkel gelagerd  
Regeling : Elektrisch AVR  
Bescherming : IP23  
EBS (Electric Boost System) : standaard aanwezig

Type set	DPH17
Afmetingen	
Lengte (in mm)	1236
Breedte (in mm)	560
Hoogte (in mm)	890
Gewicht ca. (kg)	430